



CFORCE 520L
495cc 2P CVT ESS

SPÉCIFICATIONS

► Moteur

Type de moteur : monocylindre, refroidi par eau, quatre temps

Cylindrée : 495 cc

Puissance maximale : 25.5kW/6250rpm

Couple maximal : 40N.m/6000rpm

Ratio de compression : 10.3:1

Méthode d'approvisionnement en carburant : EFI

Méthode de contrôle de l'allumage : ECU

Transmission : vitesse variable en continu

Alésage x course (mm) : 91 x 76.5

► Châssis et freins

Mode conduite : Conversion de commande électronique deux roues motrices/quatre roues motrices

Méthode de freinage : Attelage gauche, freinage sur jante avant + freinage unilatéral sur roue arrière

Suspension avant et arrière : Suspension indépendante à double balancier

Type d'amortisseur avant et arrière : ressort hélicoïdal + type d'amortisseur à huile

Jante avant : 14 x 7,0 AT

Jante arrière : 14 x 8,0 AT

Pneu : avant : 25 x 8.00-12

Pneu arrière : 25 x 10.00-12

► Dimensions et poids

Longueur x Largeur x Hauteur (mm) : 2386 x 1125 x 1150

Empattement (mm) : 1460

Hauteur du siège (mm) : 520

Garde au sol (mm) : 262

Diamètre de braquage minimum (m) : 6500

Poids à vide (kg) : 365

Charge utile (kg) : 240

Capacité du réservoir de carburant (L) : 17

Taille de la remorque : Rotule de 2 pouces

Poids remorquable : 612

Nombre de place : 2

► Équipements de série

Transmission 4x4

Direction assistée (EPS) | Boule d'attelage

Prise remorque | Protège main

Treuil avec commande au guidon

Coffre arrière | Prise 12v | Port USB

Frein de parking | Écran LCD