



DONGFENG

**DFL3258A6 BENNE CU
25T 3P 6x4 BVM DIES**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DFL3258A6 BENNE CU 25T 3P 6x4 BVM DIES

TYPE

Type

DFL3258A6 BENNE CU 25T 3P 6x4 BVM DIES

Camion Benne 6x4 (19m3)

MOTEUR

Modèle du moteur

YC6MK375-33

Course (mm)

145

Cylindrée (L)

10,338

Nombre de cylindres

6

Puissance maximale

276 (375 Ch) à 2100 rpm

Couple maximal (N.m / tr/min)

1650 / 1100 - 1600

Alésage du Cylindre (mm)

120

Vitesse maximale (km/h)

110

Norme d'émission

Euro II

Système

Refroidissement par eau, Turbo compressé, après refroidissement démarrage à froid.

DIMENSIONS

DFL3258A6 BENNE CU 25T 3P 6x4 BVM DIES

Longueur du chassis (mm)

7630

Largeur de la Cabine (mm)

2500

Hauteur de la Cabine (mm)

3180

Empattement (mm)

3800 + 1350

Pente à gravir (%)

30

Porte-à-faux avant (mm)

1480

Porte-à-faux arrière

1000

Largeur du cadre avant

940

Largeur du cadre arrière

860

Hauteur des sections

300

Largeur de section

90

Diamètre de la Plaque (mm)

430

Dimension de la Benne (mm)

5400 x 2300 x 1200 mm ; Côté - 6 mm ;
Fond 8 mm; Acier Q235, vérin hydraulique domestique.

EMBRAYAGE

DFL3258A6 BENNE CU 25T 3P 6x4 BVM DIES

Type de commande

Pneumatique à commande Hydraulique

BOITE DE VITESSE

DFL3258A6 BENNE CU 25T 3P 6x4 BVM DIES

Modèle de boite de vitesses

12JSD180T DD

Nombre de vitesses

12 vitesses avant et 2 vitesses arrières synchronisées

Ratios

Avant : 15.53 ; 12.08 ; 9.39 ; 7.33 ; 5.73 ; 4.46 ; 3.48 ; 2.71 ; 2.10 ; 1.64 ; 1.28 ; 1
Arrière : 14.86 ; 3.33

SUSPENSION

DFL3258A6 BENNE CU 25T 3P 6x4 BVM DIES

Avant

10- Ressort à lame avec absorbeur de choc et barre stabilisatrice

Arrière

13- Ressort à lame

FREINAGE

DFL3258A6 BENNE CU 25T 3P 6x4 BVM DIES

Système de freinage

Système de freinage pneumatique complet, circuit pneumatique divisé, frein à ressort de stationnement agissant sur les essieux arrières et frein sur échappement

ESSIEUX

DFL3258A6 BENNE CU 25T 3P 6x4 BVM DIES

Avant

Elliot type I - Section de Poutre - Capacité 9T

Arrière

Réduction du moyeu, blocage de différentiel (blocage d'essieu et blocage de roues), rapport 5,92, capacité 22T

PNEUMATIQUE

DFL3258A6 BENNE CU 25T 3P 6x4 BVM DIES

Pneus

12.00R20

POIDS

DFL3258A6 BENNE CU 25T 3P 6x4 BVM DIES

PTAC

25000

Poids à vide (chassis)

10500

CABINE

DFL3258A6 BENNE CU 25T 3P 6x4 BVM DIES

Cabine

D310, cabine avec couchette, type avancée entièrement soudée en acier, inclinaison mécanique de la cabine, suspension mécanique arrière de la cabine, siège conducteur réglable.

BATTERIE

DFL3258A6 BENNE CU 25T 3P 6x4 BVM DIES

Tension (V)

24

Capacité de la batterie (A.h)

165 X 2

RESERVOIR

DFL3258A6 BENNE CU 25T 3P 6x4 BVM DIES

Type

Réservoir de carburant aluminium, avec bouchon verrouillable.

Capacité (L)

280



Abidjan MARCORY Zone 4C, Rue Paul Langevin | 26 BP 1505 Abidjan 26



+225 27 21 54 91 91



info@motorland.ci



www.motorland.ci