



DONGFENG

DFH3310A5-K49W-950-012J
BENNE 31T / 25 M3 S/C
8X4 BVM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**DFH3310A5-K49W-950-012J BENNE 31T/ 25 M3 S/C 8X4 BVM DIES****TYPE**

Type / Trains roulants

DFH3310A5-K49W-950-012J BENNE 31T/ 25 M3 S/C 8X4 BVM

Benne/ 6x4 roues jumelées

MOTEUR

Modèle du moteur

YC6MK37S-33

Energie

Gasoil

Nombre de cylindres

6

Puissance nominale (kw)

276

Couple maximal (N·m)

1650

Transmission

Manuelle

Norme d'émission

Euro II

DIMENSIONS**DFH3310A5-K49W-950-012J BENNE 31T/ 25 M3 S/C 8X4 BVM**

Longueur du chasis (mm)

10000

Largeur de la Cabine (mm)

2550

Hauteur de la Cabine (mm)

3440

Empattement (mm)

2050 + 4000 + 1350

Pente à gravir (%)

30

Porte-à-faux avant (mm)

1500

Porte-à-faux arrière

1100

Largeur du cadre avant

940

Largeur du cadre arrière

850

Hauteur des sections

300

Largeur de section

90

Diamètre de la Plaque (mm)

430

Dimension de la Benne (mm)

7600 x 2300 x 1400 mm ; Côté - 6 mm ;

Fond 8 mm; Acier Q235, vérin hydraulique domestique.

EMBRAYAGE**DFH3310A5-K49W-950-012J BENNE 31T/ 25 M3 S/C 8X4 BVM**

Type de commande

Commande Hydraulique avec assistance pneumatique

BOITE DE VITESSE**DFH3310A5-K49W-950-012J BENNE 31T/ 25 M3 S/C 8X4 BVM**

Modèle de boite de vitesses

12JSD180T DD

Nombre de vitesses

12 vitesses avant et 2 vitesses arrières synchronisées

Ratios

Avant : 15.53 ; 12.08 ; 9.39 ; 7.33 ; 5.73 ; 4.46 ; 3.48 ; 2.71 ; 2.10 ; 1.64 ; 1.28 ; 1

Arrière : 14.86 ; 3.33R2

SUSPENSION**DFH3310A5-K49W-950-012J BENNE 31T/ 25 M3 S/C 8X4 BVM**

Avant

10- Ressorts à lame avec amortisseur

Arrière

13- Ressorts à lame

FREINAGE**DFH3310A5-K49W-950-012J BENNE 31T/ 25 M3 S/C 8X4 BVM**

Système de freinage

Système de freinage pneumatique complet, circuit pneumatique divisé, frein à ressort de stationnement agissant sur les essieux arrières et frein sur échappement

ESSIEUX**DFH3310A5-K49W-950-012J BENNE 31T/ 25 M3 S/C 8X4 BVM**

Avant

Profilé en L de type Elliot

Arrière

Réduction du moyeu, blocage de différentiel (blocage d'essieu et blocage de roues), rapport 5,92, capacité 32T

PNEUMATIQUE**DFH3310A5-K49W-950-012J BENNE 31T/ 25 M3 S/C 8X4 BVM**

Pneus

13R22.5

POIDS**DFH3310A5-K49W-950-012J BENNE 31T/ 25 M3 S/C 8X4 BVM**

PTAC

70000

Poids à vide (chassis)

19100

CABINE**DFH3310A5-K49W-950-012J BENNE 31T/ 25 M3 S/C 8X4 BVM**

Cabine

Couchette, type à commandes avancées, toit bas, face avant neuve, cabine entièrement soudée en acier basculant, climatisation, suspensions arrière mécanique de la cabine - Siège conducteur réglable; basculant mécanique de cabine - Vitre manuelle, verrouillage des portes manuel.

BATTERIE**DFH3310A5-K49W-950-012J BENNE 31T/ 25 M3 S/C 8X4 BVM**

Tension (V)

24

Capacité de la batterie (A.h)

165 X 2

RESERVOIR**DFH3310A5-K49W-950-012J BENNE 31T/ 25 M3 S/C 8X4 BVM**

Type

Réservoir de carburant aluminium, avec bouchon verrouillable.

Capacité (L)

400